Spécifications
Elevateurs de charges

MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL	CAPACITÉ DE LEVAGE
Super Hoist™		
GH™ 3.8	3,80 m	136 kg
GH 5.6	5,60 m	113 kg
Load Lifter™		
LL™	1,70 m	91 kg
Genie® Lift™		
GL™-4	1,80 m	227 kg
GL-8	3,06 m	181 kg
GL-10	3,56 m	159 kg
GL-12	4,20 m	159 kg
Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 30 cm.		
Superlift Contractor®		
SLC™-12	3,94 m	295 kg
SLC-18	5,64 m	295 kg
SLC-24	7,32 m	295 kg
Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 36 cm.		
Superlift Advantage®		
SLA™-5	2,0 m	454 kg
SLA-10	3,49 m	454 kg
SLA-15	4,98 m	363 kg
SLA-20	6,46 m	363 kg
SLA-25	7,94 m	295 kg
Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 46 cm.		
Super Tower™		
ST™-20	6,46 m	363 kg
ST™-25	7,94 m	295 kg
Les capacités indiquées se rapportent à un centre de chargement de 46 cm.		

