



REDI-LOCK

Le Redi Lock™ de Husqvarna est un système qui permet le changement instantané et sans difficulté des secteurs diamantés. De construction robuste, il assure une protection maximale des outils et en augmente la durée de vie.




BRANCARD ERGONOMIQUE

Machine pratique et facile à utiliser, avec un brancard ergonomique réglable en hauteur et des poignées ajustables.



ASPIRATION EFFICACE DE LA POUSSIÈRE

Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et à son capteur.



LÉGÈRE ET FACILE À TRANSPORTER

Le brancard peut être plié et rabattu sur la machine, ce qui la rend encore plus compacte et en facilite le rangement.

Husqvarna PG 280

Meuleuse pour la préparation des sols, le ponçage de résidus de colle, de peintures et de résines, sur des surfaces béton de taille moyenne. Le travail est efficace grâce à une vitesse de rotation élevée du plateau et à un large choix d'outils diamantés couvrant de multiples applications ; la forme du carter et de son capteur d'aspiration permet une récupération optimale des poussières par l'aspirateur. Un brancard au design ergonomique, de grandes roues de transport ainsi qu'un niveau sonore très faible font de la PG 280 SF une machine facile et confortable à utiliser. Deux types de moteurs : 3 kW/400 volts tri ou 2,2 kW/230 volts mono.

Features Husqvarna PG 280

- Vitesse de rotation élevée et large gamme de disques pour un ponçage efficace.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Phases	1
Largeur de ponçage	270 mm
Pression de ponçage totale	25 kg
Poids	70 kg