

Maniables et résistants, avec une petite course de l'outil permettant de préserver le support de base, les décapeurs sont la solution idéale à vos divers travaux de décapage. Puissants ils sont particulièrement adaptés au décapage des sols et des façades.

## LES DÉCAPEURS SGMS 28 ET SGMS 34

Ils se branchent sur une alimentation pneumatique de 1/2" inch de diamètre et nécessitent une pression d'alimentation de 5 à 6.3 bars.



**SGMS 28** (démontable en 4 parties)



Afin de faciliter son transport et d'accroître sa longévité, les décapeurs SGMS 28 et SGMS 34 vous sont livrés dans une mallette très résistante.



**SGMS 34**



MODELE	POIDS KG	LONGUEUR MM	FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN	CONSO D'AIR L/MIN. OU L/S	EMMANCHEMENT H : HEXAGONAL
SGMS 28	2.4	340 à 1 060	3 500	250 - 4	H 14
SGMS 34	3.5	350 à 1 070	2 500	350 - 5.8	H 19 x 50
SGD 28	2.2	215	3 500	260	H 14

MODELE	POIDS KG	FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN	CONSO D'AIR L/MIN.	PRESSION D'UTILISATION (BAR)	NBRE D'AIGUILLES DIAM. 3mm
SGMA 28P	3.3	3500	260	5-6	28