

Déshumidificateur professionnel

ProDry 55 avec réservoir

Le ProDry 55 est muni d'un bac de récupération de condensa avec sécurité de trop plein.

- Déshumidification rapide de l'air.

Caractéristiques :

- Déshumidificateurs compacts à grande capacité.
- Poignée solide pour transport facile.
- Panneau de contrôle digital avec lampes d'indication pour dégivrage et réservoir plein.
- Fonctionnement complètement automatique avec réglage électronique pour le procédé de condensation et de dégivrage.
- Ventilateur et compresseur silencieux.
- Contrôle facile.
- Les modèles sont équipés d'un compteur horaire et d'un hygrostat de série.

Applications :

- Séchage de caves, halles, archives...
- Séchage des projets de gros oeuvre.
- Séchage de plâtre, peinture, bois, béton, chape ...
- idéal pour le dégâts des eaux.

		Normes CE
Données techniques	Prodry 55	
Tension	230	Volt
Puissance Absorbée	805	Watts
Compresseur	3,5	Amp
Réfrigérant	R 407c	
Flux d'air	600	m3/h
Volume traité	300	m3
Capacité d'extraction maximum	55	l/24h
Capacité d'extraction maximum 30°C85%HR	53	l/24h
Capacité d'extraction maximum 25°C65%HR	35	l/24h
Plage de Fonctionnement de T°	2 à 32	°C
Plage de Fonctionnement de HR	35-100	%
Réservoir	7	litres
Poids	35	Kg
Dimensions : HxPxL	96x54x55	HxPxL
Couleur	Gris	

Sous réserve de modifications



D
E
S
H
U
M
I
D
I
F
I
C
A
T
E
U
R