

# Carotteuse KB350

L'originale pour les canalisations,  
l'experte dans l'assainissement !

- Design actuel
- Finition haut de gamme
- Compacte et légère pour une utilisation pratique dans des espaces restreints
- La fiabilité du moteur STIHL associée à la technologie GÖLZ garantissent sécurité & maniabilité
- Utilisable sans aucun branchement extérieur



Moteur thermique STIHL FS560

Équipement standard pour utilisation dans l'assainissement :

- Bâti, course 450 mm, avec châssis autocentré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- Moteur 2 temps STIHL, 2,8 kW (3,8 PS) - ne nécessitant aucun branchement extérieur
- Flexible d'échappement, longueur environ 4 m
- Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 354 mm
- Raccord de couronne GÖLZ bride 3 trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg

Couronne longueur max. 370 mm - Pour un carottage plus long utilisation d'une rallonge ou d'une couronne plus longue avec pré-perçage



Moteur hydraulique HBM100



Moteur pneumatique LZL15



Kit pelle

# Carotteuse KB350

## La solution à tous les problèmes de raccordement au réseau d'assainissement

1 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par piquet de terre accessoire)




2 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par ventouse (accessoire)

3 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. La carotteuse est coincée entre tuyau et blindage. Piquet de terre pour sécurité supplémentaire.



4 Carottage 45°. Fixation par sangle et cliquet (accessoire)



GÖLZ-KB350				
Machine complète avec	Puissance/pression	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur essence STIHL 2 temps	2,8 kW	300 min-1	Ø 110 - 354 mm	0295 353 2000
Moteur électrique BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min-1	Ø 45 - 354 mm	0295 353 2010
Moteur pneumatique LZL15	6-7 bar, débit d'air 3,3 m <sup>3</sup> /min	600 min-1	Ø 110 - 280 mm	0295 353 2020
Moteur hydraulique HBM100	140 bar débit d'huile 30 l/min	300 min-1	Ø 110 - 354 mm	0295 353 2030
Accessoires				
				Code article
Kit pelle				0295 003 0065
Kit angulaire pour perçage 45°				0295 003 0060
Pompe à vide VP 25				0295 010 0200
Jeu de roues				0295 003 0070
Kit plaques pour travailler par dépression				0295 300 0003
Jeu de marchepieds				0295 003 0045
Extension de châssis pour tuyaux <DN300				0295 300 0011
Sangle 2,1 m avec manille				0295 300 0053
Sangle 4 m				0295 300 0054
Sangle 8 m				0295 300 0058
Cliquet				0295 300 0051
Flexible d'échappement 4 m				0295 010 0014
Piquet de terre (unité)				0295 000 0190