

Carottage précis – la solution professionnelle : sans chocs • sans vibrations



T1 MAN

Carottage à sec dans la maçonnerie avec système d'aspiration.
Carottage à eau dans le béton.

Carottage à la main ou sur bâti

Carottage précis dans le béton, béton armé, pierre naturelle, maçonnerie et asphalte

Pour passages de câbles, conduites d'eau, de gaz, aérations, prélèvements pour contrôles

- ▶ Réducteur 3 vitesses
- ▶ Raccord de broche 1¼" UNC + R½"
Broche combi
- ▶ Protection de l'utilisateur par PRCD lors du carottage à eau
- ▶ Livré avec poignée supplémentaire

CARDI

Type	Données techniques	Vitesse de rotation	Code article
FB20EL Ø 20-152 mm à eau Ø 20-152 mm à sec	Carotteuse manuelle à eau / à sec avec poignée bêche et poignée supplémentaire 230 V, 2000 Watt, électronique multifonction et PRCD, Raccord pour couronnes 1¼" UNC + R½" Poids 6,8 kg	530/1280/1780 tr/min	0295 007 6040
T2200N EL-41 Ø 30-152 mm à eau Ø 30-250 mm à sec	Carotteuse manuelle à eau / à sec avec poignée bêche et poignée supplémentaire 230 V, 2200 Watt Electronique multifonction / PRCD Broche/raccord 1¼" UNC + R½" Poids 6.2 kg Coffret de transport	730/1340 tr/min	0295 007 6042
T1MAN EL-41 Ø 20-152 mm à eau Ø 20-250 mm à sec	Carotteuse manuelle à eau / à sec avec poignée bêche et poignée supplémentaire 230 V, 2200 Watt Electronique multifonction / PRCD Broche/raccord 1¼" UNC + R½" Poids 6,8 kg Coffret de transport	530/1280/1780 tr/min	0295 007 6027

DR.BENDER

Type	Données techniques	Vitesse de rotation	Code article
EBM33S Ø 15-152 mm à eau Ø 20-162 mm à sec	Carotteuse à eau / à sec avec poignée bêche et poignée supplémentaire 230 V, 2000 Watt Sécurité de surcharge / PRCD Broche/raccord 1¼" UNC + R½" Poids 7,2 kg Coffret de transport	520/1400/2900 tr/min	0295 007 5073

ACCESSOIRES

Clé SW 41 (pour couronne) Clé SW 32 (pour machine) Coffret de transport FB 20 EL			0295 000 2033 0295 000 2044 BD 502 123
--	--	--	--