

FS175 scie à sol

Scie à sol robuste avec poignées anti-vibrations et plongée par volant

Compacte, maniable, puissante et stable : la référence sur les chantiers du BTP



FS175 HONDA



Option TWIN



Arrêt d'urgence



Indicateur de profondeur de coupe



Anneau de levage au centre de gravité



Bac à eau amovible, facile à remplir



FS175 KOHLER

Moteur essence HONDA 11,7 Cv
 Moteur essence KOHLER 14,3 Cv
 Disque Ø 500 mm
 Profondeur 190 mm

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Plongée continue par volant de manœuvre
- Indicateurs de profondeur et de direction de coupe
- Frein de parc
- Anneau de levage
- Réservoir à eau 25 L avec une grande ouverture
- Grandes roues arrière pour plus de mobilité



Frein de parc



Poignées anti-vibrations réglables en hauteur



Loquet de blocage plongée



Plongée par volant

Données techniques	FS175 HONDA	FS175 KOHLER
Profondeur de coupe	190 mm	190 mm
Ø du disque (max.)	500 mm	500 mm
Alésage	25,4 mm	25,4 mm
Réservoir à eau	25 L	25 L
Moteur	HONDA GX390	KOHLER CH440
Puissance	11,7 Cv / 8,7 kW	14,3 Cv / 10,5 kW
Vitesse de rotation	2.300 min ⁻¹	2.300 min ⁻¹
Avance	Manuelle	Manuelle
Plongée	Continue par volant	Continue par volant
Transmission	4 courroies	4 courroies
Vibrations	5 m/s ²	5 m/s ²
Dimensions (L x l x H)	1.220 x 491 x 1.160 mm	1.210 x 630 x 1.165 mm
Poids	115 kg	119 kg
Code article	0282 175 6000	0282 175 6020

Accessoires

Les disques diamant béton et asphalte adaptés à la machine sont disponibles pages 68 à 74 du catalogue

