

GOULOTTE À GRAVATS

Utilisation

Evacuation des gravats sur les chantiers.
Couvriers et professionnels de la rénovation.



Goulotte

Code : 318101001
EAN : 315503181010 8

Trémie

Code : 318102001
EAN : 315503181020 7



Ralentisseur de gravats

Code : 318107001
EAN : 315503181070 2

Plus-produit

- Procédé de fabrication par injection pour un produit plus robuste, plus léger et plus élastique.
- Matériau de qualité : polypropylène copolymère de premier choix.
- Renfort de zones d'usure épaisseur 5 mm de paroi maximum 7,5 mm.
- Nervures intérieures longitudinales pour plus de résistance.
- Fixation renforcée avec gachette de sécurité (exclusivité Haemmerlin).
- En option : ralentisseur de gravats, pour une réduction de la poussière et du bruit.



Caractéristiques techniques

GOULOTTE À GRAVATS et TRÉMIE DE REMPLISSAGE

Structure	Polypropylène copolymère jaune. Épaisseur paroi : de 5 à 7,5 mm.	Dimensions	Diamètre intérieur : 505/380 mm Diamètre extérieur : 540 mm Longueur totale : 1,1 m Longueur utile : 0,85 m Largeur hors-tout : 620 mm.
Chaînes	Résistance : 1000 kg/chaîne. Fixation avec gachette de sécurité.	Poids	Goulotte : 7,90 kg. Trémie : 9,25 kg.

Systèmes de fixation



Support fenêtre

Pour murs d'épaisseur 200 à 400 mm. 10 goulottes maxi par support fenêtre. Electrozingué.
Code : 318103201
EAN : 315503181030 6



Support échafaudage

16 goulottes maxi par support échafaudage jusqu'à 40 m de hauteur*. Peint gris.
Code : 318104501
EAN : 315503181045 0



Support pour dalles

16 goulottes maxi par support dalle jusqu'à 40 m de hauteur*. Peint gris.
Code : 318103501
EAN : 315503181035 1

Treuil à main

avec palonnier pour support dalle et support échafaudage.
Code : 318104001
EAN : 315503181040 5