
Fiche technique

280 TJ ST5





Capacités		280 TJSTS Document créé le 16 juin 2025 à 06.	
Hauteur de travail		Métrique	
Hauteur de plate-forme	h21	27.73 m	
	h7	25.73 m	
Déport maximal		21.45 %	
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+56.80°/-62°	
Capacité de la nacelle / nacelle (maximale)	Q	240 kg / 350 kg	
Rotation tourelle		360	
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 *	
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		372	
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		16500 kg	
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m	
Hauteur plancher (accès)	h20	0.40 m	
onqueur hors-tout	11	11.36 m	
Largeur hors tout	b1	2.48 m	
Hauteur hors tout	h17	2.73 m	
onqueur hors tout repliée	19	2.73 m 8.09 m	
Hauteur hors tout repliée	h18 ***		
ongueur pendulaire.	113	2.71 m	
ongueur pendulaire télescopique rétracté / déployé	110	3.80 m	
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	-7	2800 mm / 4300 mm	
Péport du contrepoids	a7	1.43 m	
Rayon de braquage extérieur	W-0	1.45 m	
Garde au sol au centre de l'empattement	Wa3	4.35 m	
Empattement	m2	0.41 m	
Performances	y	2.80 m	
/itesse de translation - en mode transport			
fitesse de translation - en mode travail		4.50 km/h	
Pente franchissable		0.80 km/ħ	
Dévers autorisé		35 %	
Roues		4.*	
ype de roues			
oues motrices (avant / arrière)		Pneus pleins gurcie	
pues directrices (avant / arrière)		2/2	
minage sur roues (avants / arrières)		2/2	
loteur/battene		2/2	
asque du moteur / Modèle du moteur			
orme moteur		Yanmar - 4TNV88C	
stsance du moteur I.C. (ch) / Puissance		Stage V	
ivers		46 ch / 34.30 kW	
ession au soi			
ession hydraulique		21.30 dan/cm2	
ession nydradiigde apacité du réservoir hydraulique		400 by	
spacile du reservoir nydraunque iservoir à carburant		921	
		74.5	
uit à l'environnement (LwA)		< 106 ≰6	
bration sur l'ensemble mains/bras		< 0.50 mm	
onformité aux nomes			
tte machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machin (révisée EN280: 2013) - 2004/108/CE/CE/CE/ 2006/95/CE/Basse tension	
farie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est une		TOOM YOU OF A DESCRIPTION	

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est une ... ** Selon le cycle « REDOS»