

Brise-béton pneumatiques TEX PE

La gamme TEX PE pour les travaux lourds

Grâce à l'efficacité de leur silencieux et de leurs poignées antivibratiles, les modèles TEX PE offrent un grand confort d'utilisation et une productivité optimale pour les travaux difficiles.

La conception ergonomique de la gamme TEX PE, avec le système de protection intégrée pour mains et bras d'Atlas Copco, permet une utilisation prolongée avec un risque minimal pour la santé de l'opérateur.



Caractéristiques techniques

Type	Emmanchement mm	Poids kg	Consommation d'air l/s	Longueur mm	Fréquence de percussion coups/min	Référence
TEX 15PE	25x108	18	25	565	1470	8461 0223 02
TEX 19PE	25x108	23	26	614	1470	8461 0224 00
	28x160	24	26	659	1470	8461 0224 05
TEX 23PE	25x108	26.5	30	646	1320	8461 0225 00
	28x160	27.5	30	691	1320	8461 0225 02
	32x160	27.5	30	691	1320	8461 0225 01
TEX 28PE	28x160	32	32	724	1230	8461 0226 01
	32x160	32	32	724	1230	8461 0226 00
TEX 33PE	28x160	36.5	35	746	1200	8461 0227 01
	32x160	36.5	35	746	1200	8461 0227 00
TEX 40PE	28x160	42	39	754	1110	8461 0228 05
	32x160	42	39	754	1110	8461 0228 04

Caractéristiques à 6 bars de pression d'air.

Equipement en option

	Référence
Manchette 20 mm x 3 m avec raccord à griffes et colliers	9030 2048 00