

Projecteurs halogènes portables



BRICO IP 44



PRO IP54



Extérieur IP44

- Corps massif en fonte d'aluminium à peinture polyester
- Etrier de fixation réglable en acier
- Joints en silicone
- Verre trempé antichocs
- avec grille de protection
- Tube fourni



	Réf.	Qté./Pal
400W 2m H05RN-F 3G1,0, dimensions (mm) 240x340x220 Ext.	46560	75
1000W 2m H05RN-F 3G1,0, dimensions (mm) 340x410x240 Ext.	46570	50
400W, 2m H05RN-F 3G1,0, dimensions (mm) 285 x 245 x 340 PRO	46510	66
1000W, 2m H05RN-F 3G1,0, dimensions (mm) 415x230x390 PRO	46520	50
120W, 2m H05RN-F 3G1,0, dimensions (mm) 175x175x180 BRICO *	46540	240
400W, 2m H05RN-F 3G1,0, dimensions (mm) 215x155x260 BRICO *	46550	147

Projecteur de chantier << PL 200 >> IP 44



Vue arrière



- Douille E27, puissance maximale 200W
- Parfaitement adapté à recevoir des ampoules basse consommation de 45W
- Equipé de 2 prises à clapet étanche, 2PT/16A/250V
- Interrupteur marche / arrêt
- Diffuseur en polycarbonate très résistant aux chocs
- Châssis métallique avec poignée ergonomique
- Lampe inclinable
- **Ampoule 200W fournie**



	Réf.	Qté./Pal.
5m H07RN-F 3G1,5 *	846820	28
Ampoule de rechange 200W pour 846820	46822	
Ampoule à économie d'énergie 45W pour 846820	46823	

Projecteurs halogènes sur trépied IP 54



- Trépieds vernis jaune (max. 2m)
- avec grille de protection
- Tube fourni



	Réf.	Qté./Pal.
1x500W, 2,5m H05RN-F 3G1,0 *	46780	64
2x500W, 2,5m H05RN-F 3G1,0 *	46795	64

Sécurité

CE IP 44

Utilisation



Caractéristiques techniques

250V / 16A

