

# Les Taille-Haies à démarrage facile


**ES**  
System



Poignée de contrôle ergonomique et à commandes intégrées.



Déflecteur plastique pour un meilleur confort (sur HC 30ES).



Le frein de lame permet un démarrage en toute sécurité. La poignée arrière est montée sur silent-blocs et est isolée des vibrations.



Carter réducteur en alliage de magnésium pour encore plus de fiabilité et encore plus de légèreté.



Entretien aisé - Ici accès faciles au filtre à air et au graisseur sur le réducteur

## HC 30ES

21,2 cm<sup>3</sup>. 5,5 kg.

Démarrage à force de traction diminuée ES.

Frein de lames.

Déflecteur plastique pour un meilleur confort.

2 lames double action, simple coupe 750 mm.



## HC 30ESD

21,2 cm<sup>3</sup>. 5,5 kg.

Démarrage à force de traction diminuée ES.

Frein de lames.

2 lames double action, double coupe 750 mm.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

Modèles	HC 30ES	HC 30ESD
Long x larg x Haut	1095 x 265 x 265 mm	1105 x 265 x 265 mm
Poids à vide	5,5 kg	5,5 kg
Cylindrée	21,2 cm <sup>3</sup>	21,2 cm <sup>3</sup>
Puissance (ISO 8893)	0,57 kW	
Démarrage <b>ES</b>	Lanceur à rappel automatique avec système d'encliquetage à haute efficacité. Sur HC 30ES et HC 30 ESD, système exclusif ES de démarrage facile, à force de traction diminuée, et à rappel automatique	
Contenance du réservoir de carburant	0,48 litre	0,48 litre
Niveau de pression acoustique (ISO 22868)	L <sub>p</sub> Aav = 92,4 dB(A)	L <sub>p</sub> Aav = 93 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti (2000/14/CE)	L <sub>WA</sub> = 104 dB(A)	L <sub>WA</sub> = 107 dB(A)
Vibrations (ISO/DIS 10517)	3,8 m/s <sup>2</sup> au ralenti 5,8 m/s <sup>2</sup> à haut régime	5,2 m/s <sup>2</sup> au ralenti 7,9 m/s <sup>2</sup> à haut régime
Dispositif de coupe	Deux lames à double action Denture simple	Deux lames à double action Denture double
Longueur de coupe	750 mm	