

TYPE | PLATE-FORME À USAGE PROFESSIONNEL ACIER ÉPOXY

TÉTRIS 100

USAGE **intensif**
HAUT. DE TRAVAIL MAXI. **3,00 m**
DIM. DU PLANCHER **0,90 x 0,50 m**
NORMES

- NF • Pirl NFP 93.353
- décret du 01/09/2004

CARACTÉRISTIQUES	
Réglage Hauteur plancher	0,60 m - 0,75 m - 1,00 m
Montage en escaliers	avec pieds télescopiques
Pieds réglables	OUI
Amplitude	40,0 cm
Réglage	3 hauteurs
Roues	
Diamètre	15,0 cm
Résistance / roue	roues non porteuses
Charge admissible	150 kg
Autres	
Pieds réglables indépendamment et repliables	
Passage sous la base avant dégagé	
Sangles amovibles côté accès	
Tablette multi usages 2 positions	

Les PLUS :

- Produit compact (dimensions base repliée : 690x1105x285mm)
- Réglage indépendant des 4 pieds pour travail en décalage de niveaux
- Stabilisateurs intégrés repliables
- Conforme à la norme PIRL. Label NF.

TYPE | PLATE-FORME À USAGE PROFESSIONNEL ACIER ÉPOXY

HÉLIS

USAGE **intensif**
HAUT. DE TRAVAIL MAXI. **2,68 m**
DIM. DU PLANCHER **0,90 x 0,50 m**
NORMES

- décret du 01/09/2004

CARACTÉRISTIQUES	
Réglage Hauteur plancher	0,51 m - 0,68 m
Plancher	0,90 x 0,50 m
Hors tout	1,54 x 0,70 m
Montage en escaliers hélicoïdaux	avec pieds télescopiques
Pieds réglables	OUI
Amplitude	100,0 cm
Réglage au pas de	17 cm
Roues	
Diamètre	15,0 cm
Résistance / roue	roues non porteuses
Charge admissible	150 kg
Autres	
Passage sous la base avant dégagé	
Sangles amovibles côté accès	
Tablette multi usages 2 position	

Les PLUS :

- 1 m d'amplitude de réglage des pieds, pour travail en escaliers hélicoïdaux
- Réglage indépendant des 4 pieds
- Stabilisateurs intégrés repliables
- Sécurité maximum, conforme aux exigences des chantiers publics
- Dimensions avec pied replié : 645x1425x285mm

code	genccod	désignation	dim. (m)	pds. (KG)
03121001	3534740124759	HELIS 100 complet		26,6
03121905	3534740124780	Helis pied à roue droit		2,6
03121904	3534740124797	Helis pied à roue Gauche		2,7
03121903	3534740124810	HELIS pied sans roue		0,8



code	genccod	désignation	pds. (KG)
00N72001	3534740020426	TETRIS 100 Complet	26,0
00033096	3534740008981	TETRIS 100 Pied arrière sans roue	1,2
00033097	3534740008998	TETRIS 100 Pied avant gauche à roue	1,2
00033098	3534740009001	TETRIS 100 Pied avant droit à roue	1,2



code	genccod	désignation	pds. (KG)
03150001	3534740136608	MINIX 70 complet, plate-forme individuelle	26,0



code	genccod	désignation	pds. (KG)
03151001	3534740131443	MINIX 110 complet, plate-forme individuelle	29,0
03151907	3534740131450	MINIX 110 pied sans roue	0,6
03151908	3534740131467	MINIX 110 pied à roue	1,2

TYPE | PLATE-FORME À USAGE PROFESSIONNEL ACIER ÉPOXY

MINIX 70

USAGE **régulier**
HAUT. DE TRAVAIL MAXI. **2,70 m**
DIM. DU PLANCHER **0,65 x 0,50 m**
NORMES

- décret du 01/09/2004

CARACTÉRISTIQUES	
Réglage Hauteur plancher	0,50 m - 0,60 m - 0,70 m
Hors tout	1,05 x 0,62 m
Montage en escaliers	NON
Pieds réglables	OUI
Amplitude	20,0 cm
Réglage au pas de	10,0 cm
Roues	
Diamètre	12,5 cm
Résistance / roue	roues non porteuses
Charge admissible	150 kg

Les PLUS :

- Garde corps amovible pour utilisation latérale contre les murs
- Encombrement minimum (dimensions base repliée sans les pieds : 985 X 585 X 290mm)
- Travail en espaces intérieurs exigus
- Poignées déplaçables à hauteur pour un déplacement aisé

TYPE | PLATE-FORME À USAGE PROFESSIONNEL ACIER ÉPOXY

MINIX 110

USAGE **régulier**
HAUT. DE TRAVAIL MAXI. **3,10 m**
DIM. DU PLANCHER **1,40 x 0,50 m**
NORMES

- décret du 01/09/2004

CARACTÉRISTIQUES	
Réglage Hauteur plancher	0,80 m - 0,90 m - 1,00 m - 1,10 m
Hors tout	2,04 x 0,68 m
Montage en escaliers	NON
Pieds réglables	
Amplitude	30,0 cm
Réglage au pas de	10,0 cm
Roues	
Diamètre	15,0 cm
Résistance / roue	roues non porteuses
Charge admissible	150 kg

Les PLUS :

- Garde corps amovible pour utilisation latérale contre les murs
- Plateau 1m40 x 0m50 avec plinthe aluminium intégrée
- 4 hauteurs de travail de 2m80 à 3m10
- Transport aisé (dimensions base repliée sans les pieds : 1590X575X225mm)

