

## Tristar 6510 MTXL27 EX



### Informations supplémentaires

<b>Puissance max. (400V Tri) (kW):</b>	5,8
<b>Puissance max. <math>\cos\phi = 0,8</math> (400V Tri) (kVA):</b>	7,25
<b>Puissance max. (230 V Mono) (kW):</b>	5
<b>Puissance max. <math>\cos\phi = 0,8</math> (230V Mono) (kVA):</b>	3,7
<b>Puissance Sonore CEE (LwA):</b>	97
<b>Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):</b>	72
<b>Tension Nominale de l'alternateur:</b>	400 V - Triphasé
<b>Type de l'alternateur:</b>	Avec bague, 2 pôles
<b>Régulation de tension:</b>	Condensateur
<b>Fréquence (Hz):</b>	50
<b>Marque du moteur:</b>	Robin Subaru
<b>Modèle du moteur:</b>	<a href="#">EX35</a>
<b>Carburant:</b>	Essence sans plomb 95
<b>Capacité du réservoir (L):</b>	27
<b>Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):</b>	13:20
<b>Démarrage:</b>	Lanceur à retour automatique
<b>Équipement:</b>	1 Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko 1 Prise triphasée 400V 3P+T+N 16A Prises protégées par disjoncteur thermique Grand réservoir Jauge à carburant Sécurité manque d'huile électronique
<b>Dimensions LxIxH (mm):</b>	870 x 570 x 610
<b>Dimensions emballage LxIxH (mm):</b>	925 x 515 x 640
<b>Poids net à sec (kg):</b>	90
<b>Poids brut emballé (kg):</b>	92
<b>Kit brouette en option:</b>	N/360 (EXLE-N360)
<b>Options:</b>	Kit interdif = interdifférentiel 30mA + piquet de terre + coffret