

Maniables et résistants, avec une petite course de l'outil permettant de préserver le support de base, les décapeurs sont la solution idéale à vos divers travaux de décapage. Puissants ils sont particulièrement adaptés au décapage des sols et des façades.

## LES DÉCAPEURS SGMS 28 ET SGMS 34

Ils se branchent sur une alimentation pneumatique de 1/2" inch de diamètre et nécessitent une pression d'alimentation de 5 à 6.3 bars.

### SGMS 28 (démontable en 4 parties)

### SGMS 34

Afin de faciliter son transport et d'accroître sa longévité, les décapeurs SGMS 28 et SGMS 34 vous sont livrés dans une mallette très résistante.

MODELE	POIDS KG	LONGUEUR MM	FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN	CONSO D'AIR L/MIN. OU L/S	EMMANCHEMENT H : HEXAGONAL
SGMS 28	2.4	340 à 1 060	3 500	250 - 4	H 14
SGMS 34	3.5	350 à 1 070	2 500	350 - 5.8	H 19 x 50
SGD 28	2.2	215	3 500	260	H 14

MODELE	POIDS KG	FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN	CONSO D'AIR L/MIN.	PRESSION D'UTILISATION (BAR)	NBRE D'AIGUILLES DIAM. 3mm
SGMA 28P	3.3	3500	260	5-6	28