

Les élévateurs à échelles LIFT sont irremplaçables pour le levage des matériaux sur les chantiers avec peu d'espace de travail. Ils peuvent en effet transporter des matériaux de différentes formes à des hauteurs différentes tout en occupant un espace de travail limité.

Télécommande basse tension 24V de 6 m  
(12 m pour le LIFT 200 C)  
avec boîte à 3 boutons.  
COMPOSITION STANDARD DU LIFT, HAUTEUR 10,3 M :

- \* 1 base échelle alu de 2 m avec pied d'appui au sol
- \* 4 rallonges en alu de 2 m
- \* Chariot universel avec frein de sécurité
- \* Tête d'échelle en aluminium de 0,30 m
- \* Etai réglable de 2,6 m à 4,5 m
- \* Groupe motoréducteur avec télécommande basse tension, commandé par boîte à 3 boutons, 6 m de câble électrique (12 m pour le LIFT 150 PASO 2V) et 43 m de câble acier.
- \* Fin de course électrique montée et descente
- \* Dispositif anti-détente du câble acier

ÉLÉMENT DE TETE

FIN DE COURSE HAUT

SUPPORT DE TETE

GENOUILLERE RÉGLABLE

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES  
Toutes les machines sont équipées d'interrupteur magnétothermique avec bobine de tension minimale. La protection thermique protège contre les différences de tension et la surcharge. La bobine à tension minimale empêche le redémarrage involontaire de la machine après une baisse ou un manque de tension.

POLYVALENCE MAXIMALE  
Le LIFT peut transporter, grâce à une gamme étendue d'accessoires, de nombreux types de matériaux. Des accessoires pour le transport du sable, des rouleaux, des tuiles, des briques, des liquides etc. sont disponibles.

VITESSE DE LEVAGE ÉLEVÉE  
Le LIFT est disponible avec une ou deux vitesses de levage. La version 150 PASO 2V équipée d'une double vitesse de levage permet des cycles de travail rapides. Après un démarrage à 18 m/min, un temporisateur automatique double la vitesse de montée pour atteindre 36 m/min. De cette façon, il faut 15 secondes pour transporter une charge jusqu'à 20 mètres.

Chariot universel. Le chariot universel est équipé d'attaches rapides pour faciliter et accélérer le montage et le démontage des accessoires. Le chariot est équipé d'un frein de sécurité en cas de rupture accidentelle du câble acier.

ETAI TÉLÉSCOPIQUE

DISPOSITIF SRD (DISPOSITIF ANTI-MOU)  
Le dispositif SRD maintient toujours en tension le câble acier en arrêtant le tambour de l'élévateur en cas de débranchement (par exemple, le chariot heurte à la descente un obstacle qui empêche de continuer). Le dispositif anti-mou évite que le câble continu à se dérouler, ce qui pourrait l'endommager.

FIN DE COURSE BAS

MOTORÉDUCTEUR A BAIN D'HUILE, ENGRENAGES EN ACIER AVEC DENTURE HÉLICOÏDALE  
Le motoréducteur à bain d'huile est équipé d'un moteur électrique auto-freinant avec engrenages acier à denture hélicoïdale. La denture hélicoïdale permet un fonctionnement plus silencieux du réducteur, alors que l'emploi d'huile comme lubrifiant permet une meilleure protection et un allongement de la durée de la machine.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                                                                              | 150 PASO | 150 PASO 2V         | 200C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|
| CHARGE MAXI (KG)                                                                                                                                                                         | 150      | 150                 | 200       |
| VITESSE DE LEVAGE A PLEINE CHARGE (M/MIN)                                                                                                                                                | 25       | 18/36               | 25        |
| CABLE ACIER (MM)                                                                                                                                                                         | 5        | 5                   | 6         |
| LONGUEUR CâBLE ACIER (M)                                                                                                                                                                 | 43       | 43                  | 43        |
| HAUTEUR MAXI DE MONTAGE (M)                                                                                                                                                              | 19.3     | 19.3                | 19.3      |
| PUISSANCE MOTEUR 230V/50HZ (KW(CH))                                                                                                                                                      | 0.8 (1)  | 0.7 (0.9)/1.3 (1.7) | 1.1 (1.5) |
| TOURS/MIN MOTEUR                                                                                                                                                                         | 1 350    | 1 320/2 750         | 1 320     |
| POIDS MOTORÉDUCTEUR (KG)                                                                                                                                                                 | 60       | 64                  | 87        |
| NIVEAU SONORE (DB(A))                                                                                                                                                                    | 75       | 78                  | 84        |
| COURANT ABSORBÉ(A)                                                                                                                                                                       | 9        | 8/13                | 13        |
| La longueur de l'échelle ne correspond pas à la hauteur de travail atteinte qui varie selon l'inclinaison. Moins il y a d'inclinaison et plus haute sera la hauteur de travail atteinte. |          |                     |           |