

■ Type LL



En option connexion pour plaques lisse/lisse



Les plaques de roulage type LL permettent la création de sol temporaire praticable pour véhicules et engins. Elles protègent les pelouses, les terrains aménagés, les sols carrelés, le bitume... Elles garantissent protection et sécurité pour les travaux sur sols vulnérables ou instables. Réalisées en polyéthylène recyclé (elles peuvent avoir des teintes différentes), les plaques sont incassables même sous les contraintes de charges importantes, et peuvent être utilisées dans des conditions climatiques extrêmes (de - 50° à + 80°C). Manipulation aisée avec leur légèreté et les poignées intégrées.



| Désignation | Code | Longueur L (mm) | Largeur ℓ (mm) | Epaisseur e (mm) | Poids (kg/unité) |
|---------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 200515 | 2 000 | 500 | 15 | 15 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 200520 | 2 000 | 500 | 20 | 20 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 200525 | 2 000 | 500 | 25 | 25 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 201015 | 2 000 | 1 000 | 15 | 30 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 201020 | 2 000 | 1 000 | 20 | 40 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 201025 | 2 000 | 1 000 | 25 | 50 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 300515 | 3 000 | 500 | 15 | 23 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 300520 | 3 000 | 500 | 20 | 30 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 300525 | 3 000 | 500 | 25 | 38 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 301015 | 3 000 | 1 000 | 15 | 46 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 301020 | 3 000 | 1 000 | 20 | 60 |
| plaque lisse/lisse (passage d'engins) | 301025 | 3 000 | 1 000 | 25 | 76 |
| connection pour plaque lisse/lisse | LL/corde | | | | |