



D

- A) Schalterwippe
- B) Entriegelungsschalter (zweistufig)
- C) Stellrad
- D) Fahrgestellentriegelung
- E) Saugstutzen
- F) Schnellverschluss
- G) Klappgriff
- H) Distanzringe
- J) Diamantscheiben
- K) Drehrichtungspfeil
- L) Fahrgestell

F

- A) bascule de contact
- B) interrupteur de déverrouillage (à deux étages)
- C) vis de réglage (à deux étages)
- D) déverrouillage du chariot
- E) tubulure d'aspiration
- F) fermeture rapide
- G) levier pliant
- H) bagues d'écartement
- J) disques diamantés
- K) flèche (sens de rotation)
- L) chariot

GB

- A) contact flip-flop
- B) unlock switch (two-step)
- C) adjusting wheel
- D) unlock of trolley
- E) suction nozzle
- F) quick-seal coupling
- G) Flap lever
- H) distance rings
- J) diamond disks
- K) arrow indicating direction of rotation
- L) trolley

I

- A) interruttore a bilanciare
- B) interruttore di sblocco a 2 livelli
- C) rotella di regolazione
- D) sblocco dei carello
- E) uscita di aspirazione
- F) bloccaggio rapido
- G) leva a ribaltamento
- H) anelli distanziatori
- J) dischi diamantati
- K) freccia di rotazione
- L) carrello

NL

- A) wipchakelaar
- B) deblokkeringsschakelaar
- C) instelwiel
- D) deblokkering frame
- E) aansluitmof
- F) snelsluiting
- G) opklapbare handgreep
- H) afstandsring
- J) diamantschijven
- K) draairichtingpijl
- L) frame

E

- A) balancin interruptor
- B) interruptor de desbloqueo
- C) rueda de ajuste
- D) desbloqueo dei bastidor
- E) tubuladora de aspiración
- F) cierre rápido
- G) empuñadura basculante
- H) anillos distanciadores
- J) muelas diamantadas
- K) flecha de dirección
- L) bastidor

4. Données techniques

Tension:	230 V	Profondeur de rainure:	10 - 50 mm
Fréquence:	50 -60 Hz	Largeur de rainure avec un disque:	2,0 mm
Intensité:	10 A	Largeur de rainure avec deux disques:	6,9 - 45,9 mm
Puissance:	2200 W		
Vitesse de rotation à vide:	8000 min ⁻¹		
Masse de l'appareil:	6,5 kg		
Longueur du câble:	4 m		
Charbons:	auto-coupants		
Lubrification:	par graisse longue durée		
Ø maxi du disque:	150 mm		
Alésage du disque:	22,2 mm		
Mode de protection II			

Niveau sonore Mesure déterminée conformément à la norme européenne EN 50144. Le niveau de bruit pondéré

A typique de l'appareil est de

niveau de pression acoustique:	98 dB (A)
niveau de puissance acoustique:	105 dB (A)
Vibrations L'accélération pondérée typique est de	3,0 m/s ²

SF 50

GÖLZ