



Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Elle est capable de découper, en plusieurs étapes, des murs pouvant atteindre 400 mm d'épaisseur. Grâce au moteur de base de 74 cm³ de la K 760, la méthode Cut-n-Break a permis une avancée majeure avec l'accroissement de la capacité de coupe, tout en bénéficiant d'une baisse du niveau sonore et d'un système antivibrations très efficace. La nouvelle génération de l'Active Air Filtration™, un des systèmes d'épuration centrifuge les plus efficaces du marché, permet jusqu'à 1 an d'utilisation sans changement de filtre. Simple à manier et à entretenir, la K760 Cut-n-Break présente aussi des coûts d'exploitation bas. Elle est en outre équipée d'un moteur X-Torq qui se caractérise par jusqu'à 75 % d'émissions en moins, une consommation de carburant réduite de 20 % et plus de puissance de couple. Elle démarre très facilement grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur.



Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

- DuraStarter, lanceur étanche à la poussière, et cordon renforcé pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
- Le système antivibrations réduit le niveau de vibrations au niveau des poignées des découpeuses. Etant donné que la machine est plus agréable à tenir en main, l'utilisateur se fatigue moins. De plus, les poignées et le corps moteur compact font que l'utilisateur se trouve toujours très près de la machine pour un maniement plus aisés et une bonne maîtrise.
- Le système EasyStart réduit de 50 % l'effort au démarrage en diminuant le taux de compression dans le cylindre.
- Le débit d'eau est réglable en cours de travail.
- La transmission sous carter étanche réduit l'usure et le risque de patinage.
- EasyView : réservoir de carburant avec niveau visible.
- Disques double gorge de 230 mm spécialement conçus pour une grande puissance et une vitesse de coupe élevée.
- La nouvelle génération de système de filtration Active Air FiltrationTM est l'une des plus efficaces actuellement sur le marché.
- Carburateur SmartCarbTM à compensation automatique du colmatage du filtre à air pour une puissance constante et élevée et une consommation réduite.
- Démarrages rapides grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur.
- DuraStarterTM, système qui protège le lanceur.
- Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour

TECHNICAL SPECIFICATION	
Moteur	Refroidi par air, 2 temps
Cylindrée	73,5 cm ³
Puissance de sortie	3,7 kW
Contenance du réservoir de carburant	0,9 l
Ralenti	2700 tr/min
Vibrations poignée avant	1,9 m/s ²
Vibrations poignée arrière	2,8 m/s ²
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	113 dB(A)
Diamètre de disques	230 mm
Profondeur de coupe maximum	400 mm
Poids (sans unité de coupe)	9,8 kg
Weight incl. cutting equipment	11,3 kg
Contenance du réservoir de carburant	0,9 l

